

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

WD 3000 - Aspirateur industriel monophasé 2 Moteurs - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



AGROALIMENTAIRE



ENTREPRISES DE NETTOYAGE



MÉCANIQUE



- ✓ Construction 100% en acier.
- ✓ Convient pour l'aspiration de poussières, solides et liquides, même en même temps.
- ✓ Flotteur en aluminium et filtre polyester pour poudres.

- ✓ Conteneur basculant pour vidange facile.
- ✓ Compact et léger, idéal pour le nettoyage technique des environnements de travail.



UNITÉ ASPIRANTE

Tension	V - Hz	230
Puissance	kW	2 x 1,1
Protection électrique	IP	43
Dépression maximale	mmH2O	2400
Débit d'air maximum	m³/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	50



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Sac
Surface - Diamètre	cm²-mm	5000
Système de nettoyage		Manuel



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte		Acier
Système de vidange		Cuve pivotante
Capacité	lt.	60
Flotteur		N./A.



VOLUME

Dimensions	cm	72 x 56 x 94h
------------	----	---------------





UNITÉ ASPIRANTE

L'aspiration est développée par deux moteurs by-pass à fusains, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans une solide tête métallique, insonorisée avec du matériel phono-absorbant.



UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à sac en polyester, qui protège l'unité aspirante.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériau aspiré se dépose dans un boîtier en acier inox, monté sur un chariot basculant.